



# Bilan

## **RASTRILLO HILERADOR**

Rastrillos hileradores suspendidos BILAN, de doble rotor e hilera central, gracias a su diseño es una máquina con capacidad de adaptación al suelo para una recogida integral del forraje del suelo, sin introducir impurezas a la hilera haciéndola de ella la mejor opción para el operario.





# RASTRILLO HILERADOR

- Arco de enganche pivotante a la hora de trabajar y bloqueo mecánico automático para el transporte, siendo así totalmente seguro.



- Los dos rotores elevables hidráulicamente para el transporte, con válvulas de bloqueo de seguridad hidráulicos para evitar la caída durante el transporte.
- Juego oscilante en los rotores para que en las irregularidades laterales no se quede nada sin recoger.
- Regulación de altura del rotor para aproximar los rastrillos al suelo según las necesidades del operario.



- Opcionalmente se puede montar una rueda jokey en el tripunjal delantero para que la altura al suelo sea siempre la misma.
- Arcos de protecciones y ejes tandem de serie.

Diferentes medidas de trabajo para satisfacer todas las necesidades del cliente.

CARACTERÍSTICAS	MODELOS		
	BL5.5B	BL6B	BL6.5B
Nº de brazos por rotor	9	9	9
Nº de púas por rotor	3	3	3
Diámetro total de rotores (m)	2.45	2.90	2.90
Anchura media de la hilera (m) ( según forraje)	1.2	1.20	1.60
Ancho total de trabajo (m)	5.4	5.85	6.50
Ancho de transporte (m)	2.50	2.50	2.65
Longitud (m)	3	3	3
Peso (Kg)	870	900	940
Accionamiento de los rotores	mecánico	mecánico	mecánico
Potencia requerida del tractor (Cv)	30-40	30-40	30-40
Peso requerido del tractor Kg+-	>3800	>3800	>3800
Enganche al tractor: Cat II, pivotante-bloqueo mecánico aut.	SI	SI	SI
Ejes tandem	De serie	De serie	De serie
Rueda Jokey	Opcional	Opcional	Opcional
Señalización trasera (pilotos)	Opcional	Opcional	Opcional

